



Gaine de protection métallique très flexible; robuste; profilé métallique agrappé

Applications

- protection de câble: conduit de câble de protection, tube de protection de câble, protection de câble flexible, installation électrique, armoires de commande, commutateur montage en armoire, faisceaux de câbles / assemblage de câbles

Caractéristiques

- IP 40 selon EN/ IEC 60529
- ultra souple

- extrêmement résistant à la chaleur
- Haute résistance à l'arrachement, pression et impact.
- conforme à RoHS

Plage de température

- jusqu'à 400 °C

Construction

- Tuyau en métal
- Bande métallique profilée, acier zingué
- profilé accroché

Variantes proposées

- Autres mesures et longueurs disponibles sur demande

Largeur nominale pièce de raccordement (mm)	Ø intérieur (mm)	Ø extérieur (mm)	Rayon de pliage (milieu du tuyau flexible) (mm)	Poids (kg/m)	PU (m)	Numéro de commande
VPE: 10						
10	8	10.00	25	0.07	10	101-3010-9010
14	11	14.00	34	0.12	10	101-3014-9010
17	14	17.00	40	0.15	10	101-3017-9010
19	16	19.00	45	0.17	10	101-3019-9010
21	18	21.00	50	0.19	10	101-3021-9010
27	23	27.00	67	0.32	10	101-3027-9010
36	31	36.00	90	0.45	10	101-3036-9010
45	40	45.00	110	0.56	10	101-3045-9010
52	47	52.00	125	0.66	10	101-3052-9010
56	51	56.00	140	0.71	10	101-3056-9010
VPE: 50						
10	8	10.00	25	0.07	50	101-3010-9050
14	11	14.00	34	0.12	50	101-3014-9050
17	14	17.00	40	0.15	50	101-3017-9050
19	16	19.00	45	0.17	50	101-3019-9050
21	18	21.00	50	0.19	50	101-3021-9050
27	23	27.00	67	0.32	50	101-3027-9050
VPE: 25						
36	31	36.00	90	0.45	25	101-3036-9025
45	40	45.00	110	0.56	25	101-3045-9025
52	47	52.00	125	0.66	25	101-3052-9025
56	51	56.00	140	0.71	25	101-3056-9025

Les pressions et dépressions sont des valeurs recommandées en seuil de fonctionnement; les produits peuvent être soumis à des valeurs plus élevées sur demande. Le rayon de courbure est mesuré à partir de l'axe de la gaine. Tout droit d'apporter des modifications techniques est réservé. Toutes les valeurs déterminées sont données à une température de 20 °C environ. Données techniques complémentaires sur: www.norres.com/fr/technologie/.

Accessoires



GM 164



AU 159



GK 169