



## Elementy do połączenia i mocowania węży metalowych

### Właściwości

- dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS

- Szybkozłącze 206, szybkozłącze z kilkoma mocowaniami, ewentualnie sprzęgło z klamrą lub płaskim kołnierzem, jednostronnie rozszerzony do zamocowania metalowego węża
- REACH zgodnie z --> Technika / Informacje techniczne / REACH

### Konstrukcja

- stal szlachetna (INOX)

### Warianty dostaw

- inne wymiary dostępne na życzenie

liczba klamer	odpowiedni do wewn. Ø węża (mm)	Nr zam.
<b>Montaż; (proszę wybrać wąż oddzielnie); Nity</b>		
-	-	206-0000-2905
<b>szybkozłącze 206 złącze z zaciskami ze stali szlachetnej (INOX)</b>		
2	100	206-0100-2015
2	125	206-0125-2015
2	150	206-0150-2015
3	200	206-0200-2015
3	250	206-0250-2015
3	300	206-0300-2015
<b>szybkozłącze 206 kołnierze ze stali szlachetnej (INOX)</b>		
2	100	206-0100-2016
2	125	206-0125-2016
2	150	206-0150-2016
3	200	206-0200-2016
3	250	206-0250-2016
3	300	206-0300-2016

Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie [www.norres.com/pl/technika/](http://www.norres.com/pl/technika/).