

## CLAMP 212 EC



Spiralna opaska zaciskowa z mostkiem i z uziemieniem do mocowania zewnętrznie pofałdowanych węży ze spiralą

### Właściwości

- uziemienie bez rozizolowywania drutu i uszkodzania węża
- w wysokim stopniu szczelne i odporne na rozciąganie połączenie dzięki specjalnej geometrii mostka
- łatwy do szybkiego montażu

- wielokrotnego użytku
- dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS
- REACH zgodnie z --> Technika / Informacje techniczne / REACH

### Konstrukcja

- Jakość: W2; Taśma opaski: stal szlachetna 1.4301 = AISI 304; Śruba: stal ocynkowana; Korpus: stal szlachetna 1.4016 = AISI 430; Mostek: stal szlachetna 1.4301 = AISI 304 (INOX)
- zgodnie z DIN 3017

### Warianty dostaw

- inne wymiary dostępne na życzenie

| odpowiedni do wewn. Ø węża (mm)                  | zakres mocowania (mm) | szerokość taśmy (mm) | Nr zam.       |
|--|-----------------------|----------------------|---------------|
| <b>Opaska zaciskowa z przewodem uziemiającym</b> |                       |                      |               |
| 38-45  | 35-55                 | 9                    | 212-0035-2878 |
| 50-55  | 45-65                 | 9                    | 212-0045-2878 |
| 60-65  | 55-75                 | 9                    | 212-0055-2878 |
| 70-75  | 65-85                 | 9                    | 212-0065-2878 |
| 80-85  | 75-95                 | 9                    | 212-0075-2878 |
| 90-95  | 85-105                | 9                    | 212-0085-2878 |
| 100-105  | 95-115                | 9                    | 212-0095-2878 |
| 110-115  | 105-125               | 9                    | 212-0105-2878 |
| 120-127  | 115-135               | 9                    | 212-0115-2878 |
| 130-135  | 125-145               | 9                    | 212-0125-2878 |
| 140-145  | 135-155               | 9                    | 212-0135-2878 |
| 150-155  | 145-165               | 9                    | 212-0145-2878 |
| 160-165  | 155-175               | 9                    | 212-0155-2878 |
| 190-195  | 185-205               | 9                    | 212-0185-2878 |
| 200-205  | 195-215               | 9                    | 212-0195-2878 |
| 250-255  | 245-265               | 12                   | 212-0245-2878 |
| 350-355  | 345-365               | 12                   | 212-0345-2878 |

## Akcesoria



CONNECT 270-271

Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższemu obciążeniu. Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie [www.norres.com/pl/technika/](http://www.norres.com/pl/technika/).