



## Elastisches Schellenabdeckband

### Eigenschaften

- leicht und schnell montierbar
- wiederverwendbar
- hoch abriebfest
- gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit

- RoHS konform
- REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH

### Temperaturbereich

- -40°C bis 90°C
- kurzzeitig bis 125°C

### Konstruktion

- Wandung: Polyurethan

### Liefervarianten

- weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar
- schwarz (Standard)
- Sonderfarben: voll eingefärbt

| passend zu Schlauch Ø -Innen (mm) | Bestellnummer |
|-----------------------------------|---------------|
| 1,5 / 38                          | 228-0038-0000 |
| 2 / 50-51                         | 228-0050-0000 |
| 2,36 / 60                         | 228-0060-0000 |
| 2,5 / 63-65                       | 228-0063-0000 |
| 3 / 75-76                         | 228-0075-0000 |
| 3,5 / 89-90                       | 228-0090-0000 |
| 4 / 100-102                       | 228-0100-0000 |
| 4,5 / 114-115                     | 228-0115-0000 |
| 5 / 125-127                       | 228-0125-0000 |
| 6 / 150-152                       | 228-0150-0000 |
| 6,3 / 160                         | 228-0160-0000 |
| 6,5 / 165                         | 228-0165-0000 |
| 7 / 178-180                       | 228-0180-0000 |
| 8 / 200-203                       | 228-0200-0000 |

## Zubehör



CLAMP 212



CONNECT 270-271

Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte, Produkte können auf Anfrage höher belastet werden. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind allgemeine Orientierungswerte und beziehen sich auf 20 °C. Weitere Informationen finden Sie in unserem Technik-Bereich unter [www.norres.com/de/technik/](http://www.norres.com/de/technik/).