# SERVICE 237 - PACKAGING



imballaggi

| Articolo | Numero dell'ordine |
|---|---|
| Tubo flessibile completo a prova di polvere | 237-0000-0001 |
| Estremità del tubo imballate a prova di polvere | 237-0000-0002 |
| Antipolvere confezionato in una scatola | 237-0000-0003 |
| Pallet speciale: pallet conforme IPCC | 237-0000-0011 |
| Imballaggio protetto contro la corrosione | 237-0000-0020 |
| Numero dell'articolo del cliente sull'etichetta NORRES | 237-0000-0050 |
| etichette dei clienti | 237-0000-0051 |
| Etichetta neutra | 237-0000-0052 |
| Pallet speciale: per lunghezze allungate - 3,25 m | 237-0000-0325 |
| Pallet speciale: per lunghezze allungate - 4,25m | 237-0000-0425 |
| Pallet speciale: per lunghezze allungate - 5,25m | 237-0000-0525 |
| Pallet speciale: per lunghezze allungate - 6,25m | 237-0000-0625 |

La sovrapressione e la sottopressione sono valori limite di funzionamento raccomandati, i prodotti possono essere sottoposti a carichi maggiori su richiesta. Il raggio di curvatura è misurato attraverso l'interno dell'arco del tubo. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche. Tutti i valori sono determinati a 20 °C e sono dati approssimativi. Ulteriori informazioni su norres.com/it/tecnologia/.