



imballaggi



Articolo	Numero dell'ordine
Tubo flessibile completo a prova di polvere	237-0000-0001
Estremità del tubo imballate a prova di polvere	237-0000-0002
Antipolvere confezionato in una scatola	237-0000-0003
Pallet speciale: pallet conforme IPCC	237-0000-0011
Imballaggio protetto contro la corrosione	237-0000-0020
Numero dell'articolo del cliente sull'etichetta NORRES	237-0000-0050
etichette dei clienti	237-0000-0051
Etichetta neutra	237-0000-0052
Pallet speciale: per lunghezze allungate - 3,25 m	237-0000-0325
Pallet speciale: per lunghezze allungate - 4,25m	237-0000-0425
Pallet speciale: per lunghezze allungate - 5,25m	237-0000-0525
Pallet speciale: per lunghezze allungate - 6,25m	237-0000-0625

La sovrappressione e la sottopressione sono valori limite di funzionamento raccomandati, i prodotti possono essere sottoposti a carichi maggiori su richiesta. Il raggio di curvatura è misurato attraverso l'interno dell'arco del tubo. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche. Tutti i valori sono determinati a 20°C e sono dati approssimativi. Ulteriori informazioni su norres.com/it/tecnologia/.