



Pakowanie

artykuł	Nr zam.
cały wąż zapakowany szczelnie	237-0000-0001
końcówki węża zabezpieczone przed zabrudzeniem	237-0000-0002
pyłoszczelne zapakowane w karton	237-0000-0003
paleta specjalna: paleta zgodna z IPPC	237-0000-0011
opakowanie odporne na korozję	237-0000-0020
numer Klienta na etykiecie NORRES	237-0000-0050
etykieta pod Klienta	237-0000-0051
etykieta neutralna	237-0000-0052
paleta specjalna, długość - 3,25m	237-0000-0325
paleta specjalna, długość - 4,25m	237-0000-0425
paleta specjalna, długość - 5,25m	237-0000-0525
paleta specjalna, długość - 6,25m	237-0000-0625

Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższemu obciążeniu. Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzone w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com/pl/technika/.