



Měkce ochranné pouzdro pro zasunutí přes spojku nebo do potrubí, potravinářská kvalita

Aplikace

- potravinářský průmysl a farmaceutický průmysl: potraviny, léky
- vakuový dopravník, vakuová násypka, sací dopravník, vakuová plnička
- paletovací lis, lis na tablety
- průmyslové vysavače, vysavače

Vlastnosti

- snadná a rychlá instalace
- znovu použitelná (verze se závitem)

- plynotěsná a vodotěsná díky pevně zalitým koncovkám
- vysoce oděruvzdorná
- version 241: material food grade according to EU 10/2011, FDA 21 CFR 177.1680 and CFR 177.2600
- Stěna potravinářské kvality odpovídá: EU-směrnici 10/2011, EC 1935/2004 a EU 2015/174
- bez zápachu a chuti
- odolnost vůči mikrobům a hydrolýze
- dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím
- odpovídá směrnici RoHS

- REACH dle --> Technologie / Technické informace / REACH

Teplotní rozsah

- -40 °C až 90 °C
- krátkodobě až 125 °C

Konstrukce

- stěna: speciální prémiový etér-polyuretan (Pre-PUR®)

Varianty k dodání

- Další průměry k dispozici na vyžádání
- speciální barva: zcela barevná

| Koncovka Ø | Délka koncovky | Hloubka závitu | Celková délka | Hmotnost | Vhodné pro hadice o vnitřním Ø | Číslo objednávky |
|---------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|--------------------------------------|---------------------|
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/pcs) | (mm) | |

Se závitem; Vhodný pro hadice 350, 351, 355, 533, 341, 345

| | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-------|-----|---------------|
| 38 | 44 | 40 | 85 | 0,085 | 38 | 240-0038-0010 |
| 40 | 44 | 40 | 85 | 0,084 | 40 | 240-0040-0010 |
| 50 | 49 | 41 | 90 | 0,089 | 50 | 240-0050-0010 |
| 60 | 49 | 41 | 90 | 0,120 | 60 | 240-0060-0010 |
| 70 | 52 | 44 | 100 | 0,146 | 70 | 240-0070-0010 |
| 32 | 44 | 40 | 85 | 0,070 | 32 | 241-0032-8600 |
| 75 | 60 | 47 | 107 | 0,200 | 75 | 241-0075-8600 |
| 80 | 60 | 52 | 112 | 0,250 | 80 | 241-0080-8600 |
| 100 | 65 | 57 | 122 | 0,310 | 100 | 241-0100-8600 |
| 125 | 75 | 62 | 137 | 0,480 | 125 | 241-0125-8600 |
| 150 | 85 | 70 | 155 | 0,680 | 150 | 241-0150-8600 |
| 200 | 100 | 80 | 180 | 1,100 | 200 | 241-0200-8600 |
| 250 | 105 | 90 | 195 | 1,500 | 250 | 241-0250-8600 |
| 300 | 115 | 100 | 215 | 2,260 | 300 | 241-0300-8600 |

koncovka zalitá plastem

| | | | | | | |
|-----|----|----|-----|-------|-----|---------------|
| 32 | 44 | 40 | 85 | 0,070 | 32 | 241-0032-8550 |
| 40 | 44 | 40 | 85 | 0,080 | 40 | 241-0040-8550 |
| 50 | 49 | 41 | 90 | 0,080 | 50 | 241-0050-8550 |
| 60 | 49 | 41 | 90 | 0,120 | 60 | 241-0060-8550 |
| 80 | 60 | 52 | 112 | 0,250 | 80 | 241-0080-8550 |
| 100 | 65 | 57 | 122 | 0,310 | 100 | 241-0100-8550 |

Se závitem; Vhodný pro hadici 356

Při přetlaku a podtlaku doporučujeme dodržet hranici provozní hodnoty. Bližší informace o vyšším zatížení jsou dostupné na vyžádání. Poloměr ohybu je měřen podle vnitřního zahnutí hadice. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20 °C a jsou jen přibližné. Další technické údaje jsou dostupné na www.norres.com/cz/technologie/.

CONNECT 240 + 241 FOOD



| Koncovka Ø | Délka koncovky | Hloubka závitů | Celková délka | Hmotnost | Vhodné pro hadice o vnitřním Ø | Číslo |
|---------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|--------------------------------------|---------------|
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/pcs) | (mm) | objednávky |
| 40 | 44 | 40 | 85 | 0,080 | 40 | 241-0040-8601 |
| 60 | 49 | 41 | 90 | 0,120 | 60 | 241-0060-8601 |
| 75 | 60 | 47 | 107 | 0,200 | 75 | 241-0075-8601 |
| 80 | 60 | 52 | 112 | 0,250 | 80 | 241-0080-8601 |

Při přetlaku a podtlaku doporučujeme dodržet hranici provozní hodnoty. Bližší informace o vyšším zatížení jsou dostupné na vyžádání. Poloměr ohybu je měřen podle vnitřního zahnutí hadice. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20 °C a jsou jen přibližné. Další technické údaje jsou dostupné na www.norres.com/cz/technologie/.