

# CONNECT KAMLOK ALU 253



## Kamlok-Kupplung

### Anwendungen

- Silo, Silofahrzeug, Tankwagen: Silo Befüllung, Silo Entleerung
- zur Förderung von Feststoffen und Flüssigkeiten

### Eigenschaften

- gerillte Tülle für Schelleneinband
- Nicht geeignet für explosive Fluide Gruppe 1 und nicht gemäß Druckgeräterichtlinie

- REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH

### Konstruktion

- Material: Aluminium

Nennweite (mm)	Gewicht (kg/Stk)	passend zu Schlauch Ø -Innen (mm)	Bestellnummer
<b>Ersatzdichtung NBR schwarz</b>			
50	0,018	-	253-0050-8068
100	0,034	-	253-0100-8068
<b>Mutterteil, Typ C, passend zu CONNECT 229 CLAMP ASSEMBLY</b>			
50	0,44	51	253-0050-8212
80	0,93	76	253-0075-8212
100	1,29	102	253-0100-8212
<b>Vaterteil, Typ E, passend zu CONNECT 229 CLAMP ASSEMBLY</b>			
50	0,38	51	253-0050-8412
80	0,67	76	253-0075-8412
100	1,05	102	253-0100-8412
-	-	-	-

## Zubehör



CLAMP 211

Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte, Produkte können auf Anfrage höher belastet werden. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind allgemeine Orientierungswerte und beziehen sich auf 20 °C. Weitere Informationen finden Sie in unserem Technik-Bereich unter [www.norres.com/de/technik/](http://www.norres.com/de/technik/).