



PVC hadice, těžká

Aplikace

- flexibilní hadice na kapaliny, vzduch, prach, sypké materiály, granulát
- letiště, letadlo, vagón, vlak, železnice, loď, člun, jachta: vyprazdňování toalet/ likvidace odpadu
- zemědělský průmysl: zavlažování, hnojiva, insekticidy
- karavany/obytné přívěsy, mobilní domy, čluny, lodě, jachty, sanitární instalace, dodávka vody

Vlastnosti

- odolná
- dobrá odolnost vůči zásadám a kyselinám

- dobrá odolnost vůči chemikáliím
- odpovídá směrnici RoHS
- REACH dle --> Technologie / Technické informace / REACH
- V souladu s nařízením (EU) č. 10/2011 pro simulanty A, B, C

Teplotní rozsah

- -10 °C až 60 °C

Konstrukce

- Plně plastová hadice

- spirála z tvrdého plastu, integrována ve stěně
- spirála: tvrdé PVC
- hladká uvnitř
- stěna: měkčené PVC

Varianty k dodání

- další průměry a délky jsou k dispozici na vyžádání
- zelená-transparentní (standart)
- speciální barva: barevná spirála, zcela barevná
- zákaznické značení produktu

| Vnitřní průměr | Vnější průměr | Podtlak | Pracovní tlak (20 °C) | Poloměr ohybu | Hmotnost | Rozměry skladem | Výrobní délky | Číslo |
|----------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|----------|-----------------|---------------|---------------|
| (in / mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) | (m) | objednávky |
| 1 / 25 | 30.60 | 0,589 | 6,000 | 130.00 | 0.25 | 50 | 25 | 380-0025-8000 |
| 3 / 75-76 | 85.00 | 0,491 | 4,000 | 530.00 | 1.15 | 50 | - | 380-0076-8000 |

Příslušenství



CLAMP 211



CLAMP 208

Při přetlaku a podtlaku doporučujeme dodržet hranici provozní hodnoty. Bližší informace o vyšším zatížení jsou dostupné na vyžádání. Poloměr ohybu je měřen podle vnitřního zahnutí hadice. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20 °C a jsou jen přibližné. Další technické údaje jsou dostupné na www.norres.com/cz/technologie/.