



## Kunststoff-Saugschlauch

### Anwendungen

- flexibler, transluzenter, leichter Schlauch zum Absaugen von Wasser unter leichten Arbeitsbedingungen für industrielle und landwirtschaftliche Anwendungen
- Einsatz an Vakuumpumpen als Teichschlauch
- Verwendung auf Baustellen zur Wasseraufbereitung

### Eigenschaften

- gemäß der Norm EN ISO 1307:2008
- Vakuum bis 0,6 bar

### Temperaturbereich

- -15 °C bis 60 °C

### Konstruktion

- Innenseele aus PVC
- Außendecke aus PVC
- leicht gewellte Decke
- Hart-PVC-Spirale
- Innenseele glatt

### Liefervarianten

- Innenseele grün-transparent, Außendecke grün-transparent, Spirale weiß

Ø - Innen (inch/mm)	Ø - Außen (mm)	Biege- radius (mm)	Gewicht (kg/m)	Lager- längen (m)	Bestellnummer
- / 20	26.00	80.00	0.23	50	4400-020-000
1 / 25	31.00	100.00	0.28	50	4400-025-000
1 1/4 / 32	39.00	128.00	0.38	50	4400-032-000
1,5 / 38	45.00	152.00	0.48	50	4400-038-000
2 / 50-51	59.00	204.00	0.75	50	4400-050-000
2,36 / 60	69.00	240.00	0.97	50	4400-060-000
2,5 / 63	72.00	252.00	1.00	50	4400-063-000
3 / 76	86.00	304.00	1.35	50	4400-075-000
- / 90	102.00	360.00	1.80	50	4400-090-000
4 / 102	114.00	408.00	2.20	50	4400-100-000